

## SERIE EXOPELLET

Conductos para evacuación de humos y gases de simple pared, en acero vitrificado interior/externo a 850°C. Garantizando la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y condensaciones.



### MATERIAL

- Acero esmaltado de 0,8 mm de espesor.
- **Acabado:** Esmalte negro mate.

### CARACTERÍSTICAS

- **Test de corrosión V2:** Producto idóneo para la utilización con cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, al haber superado el test de corrosión por condensación.
- **Soldadura:** Láser en continuo en todas las piezas.
- **Sistema de unión:** Macho-hembra con macho reducido para tubos y accesorios.
- **Temperatura:** **Con junta:** Hasta 200°C.  
**Sin junta:** Hasta 600°C.

### CERTIFICADOS CE

Certificado de conformidad de control de producción en fábrica, en cumplimiento del reglamento de Productos de Construcción 305/2011 KIWA FPC.

Producto certificado por KIWA conforme a la norma **EN1856-2:2009**.

### APLICACIONES

- Calderas de gas, gasoil y no condensación.
- Estufas de combustibles sólidos, hornos.
- Instalaciones comerciales, industriales y deportivas.
- Calderas de vapor.
- Generadores de aire caliente.
- Montaje interior.

### DESIGNACION

- T200-P1-W-V2-L80110-O60M

❖ DOP nº 1

### DIÁMETROS

80 - 100