

Referencias: 03291522 / 03291524 / 03291526

Kit impermeabilizante con rejilla lineal BAUMAT

Lámina flexible con sumidero para ducha de obra sifónico (convertible en no sifónico y de salida horizontal de 50 mm) para la impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas interiores. Constituida por una lámina de poliolefina (EVAC) y con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno para el óptimo agarre con el cemento cola C2 usado en su instalación como lámina adherida. Rejilla inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la cazoleta, garantiza la estanqueidad evitando errores durante la instalación del sumidero, así como los pliegues que provoca el típico prensatelas. Admite unión y sellado con cemento C2 en interiores o masilla selladora tipo MS.

Kit compuesto por:

1. Rejilla lineal con salida horizontal/vertical Ø50H.
2. Lámina impermeabilizante BAUMAT de 1.5x2.0 m. termosellada al sumidero.
3. Rejilla ambivalente: por un lado permite el acabado acero (anverso), y por el otro acabado revestible con la cerámica elegida (reverso).
4. Reductor Ø40H.



REJILLA

Longitud rejilla según modelo:

ref_03291522 kit 60: 598 mm
 ref_03291524 kit 70: 698 mm
 ref_03291526 kit 80: 798 mm

CANALETA

Longitud canaleta según modelo:

ref_03291522 kit 60: 600 mm
 ref_03291524 kit 70: 700 mm
 ref_03291526 kit 80: 800 mm



Características	Normativa UNE EN1253-2	Exigencia UNE EN 1253-1	Valor
Caudal de evacuación	Art. 11	0,4 l/s	0,55 l/s
Resistencia mecánica de la conexión/ lamina impermeable	Artículo 10.4.3	Artículo 8.10.3	Pasa
Estanqueidad a los olores	Artículo 10.1	Artículo 8.9.1	Pasa
Abertura en las rejillas (dimensiones)	Artículo 6	Artículo 8.5	Pasa
Diámetros nominales	--	Artículo 6	DN 50/40
Salida Sumidero	--	--	Horizontal/ Vertical
Materiales	--	Artículo 7	Pasa
Altura total instalación	--	--	80 mm

Componentes	Composición	Dimensiones	Unidades
Rejilla Lineal	AISI 304	L= 597 / 697 / 797 A= 55 e= 1,5	mm
Canaleta Lineal	AISI 304	600 / 700 / 800 A= 60 e= 1	mm
Sumidero	ABS	--	--
Lámina impermeabilización	PES/EVAC	2 x 1.5	m

Una ficha técnica es un documento de calidad cuyos valores y tolerancias se determinaron utilizando una o más producciones piloto representativas. Esta hoja tiene una validez mínima de 12 meses y luego será revisada en base a las percepciones adquiridas mientras tanto.

La información técnica y las instrucciones de aplicación se basan en nuestra experiencia y los conocimientos actuales. Sin embargo, cada usuario tiene la responsabilidad de realizar ensayos con los sustratos originales para verificar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto, teniendo en cuenta todos los parámetros relacionados con la aplicación. Póngase en contacto con nosotros si tiene más preguntas.