

# ADHESIVO LAMINAS PVC

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto con disolventes orgánicos a base de resina de poliuretano.

## PROPIEDADES

- Adhesivo incoloro o de secado rápido.
- Uniones flexibles, transparentes, resistentes y fiables.

## APLICACIONES

Adhesivo de contacto indicado especialmente para el sellado de láminas de PVC flexibles de cubiertas en construcción.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad (Brookfield RTV, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	Aprox. 2500 m Pa s
Peso específico	Aprox. 0,85 g/cm <sup>3</sup>
Endurecedores	Admite (5% de Desmodur R)
Contenido en sólidos	Aprox. 17 %
Resistencia a la cizalla (Inmediata)	0.6 MPa
Resistencia a la cizalla (72 horas)	1.5 MPa
Inflamabilidad	Inflamable
Temperatura de aplicación	10-30 (°C)

## MODO DE EMPLEO

Antes de usar, remover en el bote hasta conseguir una perfecta homogeneización y posteriormente aplicar con brocha, pincel o rodillo sobre ambas superficies a unir, que deben haber sido previamente secadas y limpiadas de polvo o grasa. Dejar airear durante unos minutos, hasta que las superficies no se adhieran al tacto y presionar ambas superficies fuertemente. Para una mejor adhesión es aconsejable activar las superficies con el adhesivo aplicado aplicando calor (70-80 ° C) y presionar fuertemente durante 1 minuto.

Para que la adhesión sea más fuerte y duradera, trabajar con temperaturas comprendidas entre 15 y 30 °C, y no someter los materiales adheridos a vibraciones o tensiones hasta 24 horas después de terminada la unión, tiempo en el cual el adhesivo ha desarrollado completamente su capacidad adhesiva.

### - RENDIMIENTO

El rendimiento para una aplicación a dos caras es de 3 a 4 m<sup>2</sup> por litro de adhesivo

## ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco mantiene sus propiedades.

Envase	Periodo Utilización Preferente
Bote metálico	18 meses

Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

---

**PRESENTACIÓN** Consulta en página web [www.unecol.com](http://www.unecol.com)

---

## **LIMPIEZA**

Para la limpieza de utensilios y manchas del producto pueden utilizarse nuestro LIMPIADOR PVC.

---

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

---

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.