

Ficha técnica

Referencias: 11239000

Interruptor de nivel por flotador con cable

Descripción:

Dispositivo diseñado para el **control automático del nivel de líquidos** en depósitos, cisternas o tanques de almacenamiento. El flotador detecta la subida o bajada del nivel del agua y acciona un interruptor interno que permite activar o detener una bomba, controlar el llenado o vaciado del depósito o enviar una señal de alarma.



El sistema incorpora **cable eléctrico de tres hilos y contrapeso**, lo que permite ajustar fácilmente el punto de activación dentro del depósito. Puede utilizarse tanto para **control de llenado como de vaciado**, según la conexión eléctrica realizada.

Características:

- Control automático del nivel de agua.
- Permite aplicaciones de llenado o vaciado.
- Cable flexible con contrapeso para ajustar el nivel de activación.
- Diseño estanco apto para inmersión.
- Instalación sencilla y bajo mantenimiento.
- Compatible con bombas de agua y sistemas de alarma.

Datos:

Parámetro	Valor
Tensión nominal	250 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Corriente nominal	16 (8) A
Grado de protección	IP65
Temperatura máxima de trabajo	55 °C
Tipo de cable	3 conductores
Longitud	5 m
Material del cable	PVC o goma
Referencia	11239000
Cantidad por caja grande	20 und
Dimensiones de caja pequeña	22 x 8 x 11 cm
Dimensiones de caja grande	45x 42 x 24 cm