

## APLICADORES DE MORTERO

# APLICADOR MORTERO JUNTAS 650 cc,



### Características:

Aplicador de accionamiento manual.

Capacidad: 650 c.c.

Estructura de aluminio.

Junta mínima; 3 mm.

Arrastre por cremallera.

Presión regulable mediante gatillo.

Palanca para eliminar la presión del émbolo.

También utilizable para la aplicación de silicona y poliuretano en cartuchos rígidos y flexibles.

Incluye: Pistola dosificadora, 3 boquillas, 1 émbolo de poliuretano (amarillo) para mortero de junta, 1 émbolo plástico (azul) para cartuchos flexibles, y 1 arandela metálica para cartuchos rígidos.

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.

Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.

Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

#### GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés, Avda. Olimpiades 89-91

Apartado de correos 14

Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01

08191 RUBI (BARCELONA) ESPAÑA

Internet: <http://www.rubi.com>

E-mail: [gboada@rubi.com](mailto:gboada@rubi.com)

