

Ficha técnica

Referencias: 533500216, 533500281

Floculante líquido • FLOCULANTE •

Descripción:

Compuesto líquido diseñado para eliminar las partículas en suspensión precipitándolas al fondo de la piscina y clarificando el agua.

Composición:

Solución acuosa de sulfato de aluminio.

Dosis y modo de empleo:

Dosis

Añadir 500cm³ a 1L por cada 50 m³ de agua dependiendo de la turbidez del agua.

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de la climatología.

Modo de empleo

Añadirlo directamente el producto diluido sobre la superficie del agua.

Realizar la aplicación preferiblemente al atardecer y dejar reposar el agua durante la noche antes de pasar la barredera.

Precauciones:

Provoca irritación ocular grave. Puede ser corrosivo para los metales.

Elimínese el contenido y/o recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases, respectivamente.

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica tlf. 91 562 04 20 Ficha de datos de seguridad a disposición del profesional que la solicite.

Notas:


Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

JUANCODE garantiza la calidad técnica de todos sus productos, no obstante como las condiciones de utilización caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mal uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido transparente
Color	Ligeramente amarillento
Densidad (20°C)	1300 g/L
pH	3 - 4
Sulfato de alúmina	(%) 7,8 – 8,0

Presentación:

Código	Formato	
533500216	5 litros	4 und
533500281	20 litros	1 und